

**SERCFLAM W** - Verniz intumescente para proteção ao fogo de todo o tipo de madeiras


SERCFLAM W é um verniz intumescente mono-componente e transparente em emulsão aquosa à base de resina sintética com aditivos orgânicos e inorgânicos.

SERCFLAM W tem uma reação de B<sub>fl</sub> S<sub>1</sub> em chão e B S<sub>2</sub> d<sub>0</sub> em paredes e tetos segundo a norma de classificação de reação ao fogo EN 13501-1.

**Importante:**

De acordo com os critérios da C.E, Diretiva 67/548, o verniz SERCFLAM não é tóxico nem perigoso para o meio ambiental.

**Preparação do suporte:**

SERCFLAM W é aplicado diretamente na superfície da madeira bruta e sem tratamentos.

A superfície a proteger deve estar limpa, seca e encontrar-se isenta de poeiras, pinturas, gordura e óleo.

Pinturas antigas deverão ser retiradas.

Para madeiras exóticas, será necessário verificar a compatibilidade com o verniz SERCFLAM W.

**Aplicação:**

SERCFLAM W aplica-se com um rolo, espátula ou spray "air-less". Para pequenas superfícies, pode-se aplicar com pincel e rolo.

Produto pronto para aplicar pode necessitar em situações particular a adição de 5% de água.

SERCFLAM W é um verniz técnico, pelo qual não se pode comparar com outros tipos de vernizes nem pela aplicação ou espessura a utilizar. As camadas devem ser aplicadas com grande cuidado a fim de controlar a espessura aplicada.

A aplicação deve ser feita em temperaturas superiores a 5°C

Não é necessário ser diluído. Os utensílios podem-se limpar com água e sabão imediatamente após ter sido usados.

A pintura deve armazenar-se em locais protegidos da humidade e com a embalagem fechada.


**Dados Técnicos:**

SERCFLAM W	
<b>Cor</b>	Transparente
<b>Consumo</b>	200 gr./m <sup>2</sup>
<b>Temperatura de aplicação</b>	>5°C
<b>Tempo de secagem (20 °C, 60 % Th)</b>	12 h secagem superficial
<b>Reação ao fogo</b>	B <sub>FL</sub> S <sub>1</sub> em chão e B S <sub>2</sub> d <sub>0</sub> em paredes e tetos segundo a norma de classificação de reação ao fogo EN 13501-1

