

SERCFLAM T

Ignifugante para tecidos e alcatifas

Cor	Transparente
Densidade	1,1 Kg/ltr.
Volume de sólidos (% peso)	35%
Classificação	- CLASSE 1 de acordo norma EN 13773:03 - Colchão com retardamento de inflamabilidade de acordo com a Resolução A.688(17) da Organização Marítima Internacional (OMI), - Nenhuma ignição de acordo com a Resolução A.652 (16) da Organização Marítima Internacional (IMO), avaliação da inflamabilidade de mobiliários estofados - Bs2d0 de acordo com as normas EN ISO 11925-2, EN 13823, EN 13501-1 - Bs1d0 de acordo com a norma EN 13501-1 - BFLs1 de acordo com a norma EN 13238 - Nenhuma ignição conforme a norma EN 1021-1, EN 1021-2 para estofos ancorados - EN 1021-1, EN 1021-2 critério de combustão e não ignição para estofos fixos - Normativa FAR 25853 tapeçaria para aviões - Normativa NF P 92-512 normativa M1 francesa - Classe 1 para decoração artificial - Normativa Califórnia 13115 - BS 476 Part 7 Classe 1 Reino Unido para revestimento de parede
Rendimento	0,3 Kg/m ²
Viscosidade	1000cps
Ação	Elimina o oxigênio necessário para a combustão das fibras sintéticas e naturais de celulose do tecido ou alcatifa.
Dissolvente e limpeza	Água
Tempo de secagem	24 horas
Temperatura	5-35°C
Humidade relativa	Inferior a 85%
Superfície	A superfície deve estar livre de poeira ou gordura que impeçam a impregnação do produto.
Aplicação	Por imersão ou pulverização.
Quantidade a aplicar	Em função do peso do tecido ou alcatifa, entre 300 a 500 grs/m2 em húmido.

